




Core Pullert 15W 1180lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109520



Core Pullert er en moderne pullertarmaturer i tidløs design og med en vandalsikker konstruksjon. Spesialbehandlet for utendørs bruk. 6,5W GU10 leveres inklusive 1 stk. dimbar PrismaCOB+ 6,5W GU10 LED-lyskilde. 15W leveres med integrert LED modul og LED driver. Symmetrisk lysbilde. Materiale: Presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Leveres med nedstøpningsfeste. LED GU10 Klasse II, IP65.
LED modul Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	15
Lumen/Watt (lm)	79
Lysstyrke (lm)	1500
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass

Core Pullert 15W 1180lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109520

Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Lengde (mm)	140
Høyde (mm)	1100
Bredde (mm)	206
Lengde på tilf. kabel (mm)	1000

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.