


Sylo 10W 1100lm Dim 3000K IP55 Hvit

Elnr.: 3109541





Utenpåliggende rund takarmatur for bruk ute og inne. Opal avskjerming gir meget jevn lysfordeling. Moderne formspråk med kompakte mål. Armaturen har to nippelinnganger i bakkant. For bruk med utenpåliggende kabel kan medfølgende Sylo utføringsring benyttes. Høyde med utføringsring: 90mm.

10W-versjon er dimbar med fasesnitt/avsnitt.

20W-versjon leveres i enten AV/PÅ eller med DALI.

Klasse I - IP55.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	10
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	1100
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	41
Antall armaturer B 16A	39
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
IK-klasse	08

Sylo 10W 1100lm Dim 3000K IP55 Hvit

Elnr.: 3109541

Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	140
Produktfamilie	Sylo
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	90
Diameter (mm)	168
Nettovekt (g)	884

Tilbehør

3109544	Sylo Utforingsring Sort
3109545	Sylo Utforingsring Hvit

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.