

Sylo 20W 2200lm 3000K IP55 Sort


Elnr.: 3109542





Utenpåliggende rund takarmatur for bruk ute og inne. Opal avskjerming gir meget jevn lysfordeling. Moderne formspråk med kompakte mål. Armaturen har to nippelinnganger i bakkant. For bruk med utenpåliggende kabel kan medfølgende Sylo utforingsring benyttes. Høyde med utforingsring: 90mm.
10W-versjon er dimbar med fasesnitt/avsnitt.
20W-versjon leveres i enten AV/PÅ eller med DALI.
Klasse I - IP55.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	2200
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	500
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	41
Antall armaturer B 16A	39
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Integrert

Sylo 20W 2200lm 3000K IP55 Sort

Elnr.: 3109542

Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Montering (flervalg)	Utenpåliggende
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	140
Produktfamilie	Sylo
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	90
Diameter (mm)	168
Nettovekt (g)	979

Tilbehør

3109544	Sylo Utforingsring Sort
3109545	Sylo Utforingsring Hvit

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.