

Tube Maxi 1x38W 3450lm 3000K Asym Gr



Elnr.: 3109620



Moderne veggarmaturer i tidløs design. Spesialbehandlet for utendørsbruk. Symmetrisk lysbilde. 1x6,5/13/17/36/38W: Lyser ned. 2x6,5/13/17/36W: Lyser opp og ned. Alle varianter leveres med integrert LED-modul og LED-driver, med unntak av 6,5W GU10 versjonene. Det finnes reflektorer for ulike spredningsvinkler, disse leveres som tilbehør til de symmetriske armaturene. Presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass.

-6,5W GU10 Klasse II, IP65

-13/17/36/38W Klasse I, IP65



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	38
Lumen/Watt (lm)	87
Lysstyrke (lm)	3450
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	13
Antall armaturer C 10A	21
Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	34
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert

Tube Maxi 1x38W 3450lm 3000K Asym Gr

Elnr.: 3109620

LUZENSE®  Unilamp®

Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Integrert batteripakke	Nei
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Lengde (mm)	248
Høyde (mm)	269
Bredde (mm)	92

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
