



# NeoBlaze 25W 2640lm 3000K Grafitt m/5

Elnr.: 3109710



Tidløs, klassisk parkarmatur med indirekte lys. Elegant løsning ved gangveier, i bymiljø og i parker. NeoBlaze er symmetrisk rundt-strålende og passer Ø60mm. stolpetopper. Armaturhus i aluminium, med innvendig reflektor ispunnet ren aluminium, og avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Spesialbehandlet med Unilamps avanserte ASC-overflatebehandling for aggressive miljøer. Det vil si en 16 trinnsprosess toppet med spesial-lakk.

NeoBlaze leveres med påmontert 5m kabel, og integrert LED med kraftig lysytelse. Vandalsikker IK08-klassifisering på armatur og avskjerming. Godkjent for Breeam-prosjekter. Klasse I, IP65.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	25
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	2640
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	18
Antall armaturer C 10A	29
Antall armaturer B 16A	28
Antall armaturer C 16A	48
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+35

## Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	205.000
Levetid L70B10 Ta25°	170.000
Levetid L80B50 Ta25°	137.000

# NeoBlaze 25W 2640lm 3000K Grafitt m/5

Elnr.: 3109710

Levetid L80B10 Ta25°	102.000
Levetid L90B50 Ta25°	68.000
Levetid L90B10 Ta25°	34.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	150
Bruksområde	Vei og by belysning, Utendørs parker og fellesom

## Dimensjoner

Høyde (mm)	300
Diameter (mm)	608
Lengde på tilf. kabel (mm)	5000

## Tilbehør

0398-0-9-000-06 NeoBlaze avskjerming

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.