



NeoBlaze 25W 2640lm 3000K Sølv m/5 m

Elnr.: 3109711



Tidløs, klassisk parkarmatur med indirekte lys. Elegant løsning ved gangveier, i bymiljø og i parker. NeoBlaze er symmetrisk rundt-strålende og passer Ø60mm. stolpetopper. Armaturhus i aluminium, med innvendig reflektor ispunnet ren aluminium, og avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Spesialbehandlet med Unilamps avanserte ASC-overflatebehandling for aggressive miljøer. Det vil si en 16 trinnsprosess toppet med spesial-lakk.

NeoBlaze leveres med påmontert 5m kabel, og integrert LED med kraftig lysytelse. Vandalsikker IK08-klassifisering på armatur og avskjerming. Godkjent for Breeam-prosjekter. Klasse I, IP65.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 25 |
| Lumen/Watt (lm) | 105 |
| Lysstyrke (lm) | 2640 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Antall armaturer B 10A | 18 |
| Antall armaturer C 10A | 29 |
| Antall armaturer B 16A | 28 |
| Antall armaturer C 16A | 48 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +35 |

Utførelse

| | |
|----------------------|-----------|
| Farge | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 66 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 205.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 170.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 137.000 |

NeoBlaze 25W 2640lm 3000K Sølv m/5 m

Elnr.: 3109711

| | |
|--------------------------|--|
| Levetid L80B10 Ta25° | 102.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 68.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 34.000 |
| IK-klasse | 08 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Mastetopp Ø60 |
| Avdekningsmateriale | Polykarbonat |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 150 |
| Bruksområde | Vei og by belysning, Utendørs parker og fellesom |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm) | 300 |
| Diameter (mm) | 608 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 5000 |

Tilbehør

0398-0-9-000-06 NeoBlaze avskjerming

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.