



Lotus C450 3600lm 4000K Grafitt RAL 701

Elnr.: 3109722



Tidløs rundstrålende parkarmatur med symmetrisk, direkte lys. Elegant løsning for korridorer, byområder og parker. Symmetrisk, strålende. Passer 60 mm mastetopp. Aluminiumshus, spesialdesignet for utendørs bruk. Linseoptikk i UV-stabilisert polykarbonat. Armaturet er utstyrt med 5 meter kabel. 30W, 4000K. Lysstrøm 3600 lumen (lumen lumen). SDCM = 3. Ra > 80. IK08 på armatur og skjerming.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	30
Lysstyrke (lm)	3600
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	730
Antall armaturer B 10A	7
Antall armaturer C 10A	12
Antall armaturer B 16A	12
Antall armaturer C 16A	20
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45
EPA (m ²)	0,516
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Grafitt
RAL-kode	7016 - Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L70B10 Ta25°	65.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

Lotus C450 3600lm 4000K Grafitt RAL 701

Elnr.: 3109722

Levetid L80B10 Ta25°	59.000
Levetid L90B50 Ta25°	70.000
Levetid L90B10 Ta25°	41.000
IK-klasse	08
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	150
Type	Lotus C450
Produktfamilie	Lotus
Bruksområde	Vei og by belysning, Utendørs parker og fellesom

Dimensjoner

Høyde (mm)	526
Diameter (mm)	450
Lengde på tilf. kabel (mm)	5000
Nettvekt (g)	8030

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.