



# Lotus A475 25W 3000lm 3000K 5m kabel

Elnr.: 3109725



Lotus er en serie for belysning av parker, gangveier, parkeringsarealer etc. Lotus A475 er asymmetrisk og direktestrålende mastearmatur med linse-optikk. Effektiviteten og lysdistribusjonen gjør den ideell også til bruk for Breeam-sertifiserte prosjekter. Leveres for Ø60mm mastetopp og med 5m påmontert kabel. Stamme i sort pulverlakkert støpt aluminium. IK08, Klasse 1, IP66..



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	25
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	3000
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	7
Antall armaturer C 10A	12
Antall armaturer B 16A	12
Antall armaturer C 16A	20
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45
EPA (m <sup>2</sup> )	0,151
Korrosjonsklasse	C3

## Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L70B10 Ta25°	65.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

# Lotus A475 25W 3000lm 3000K 5m kabel

Elnr.: 3109725

Levetid L80B10 Ta25°	59.000
Levetid L90B50 Ta25°	70.000
Levetid L90B10 Ta25°	41.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	47x150
Type	Lotus A475
Produktfamilie	Lotus
Bruksområde	Vei og by belysning, Utendørs parker og fellesom

## Dimensjoner

Høyde (mm)	410
Diameter (mm)	476
Lengde på tilf. kabel (mm)	5000
Nettvekt (g)	7560

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.