



Lotus A475 40W 4800lm 4000K 5m kabel

Elnr.: 3109728



Lotus er en serie for belysning av parker, gangveier, parkeringsarealer etc. Lotus A475 er asymmetrisk og direktestrålende mastearmatur med linse-optikk. Effektiviteten og lysdistribusjonen gjør den ideell også til bruk for Breeam-sertifiserte prosjekter. Leveres for Ø60mm mastetopp og med 5m påmontert kabel. Stamme i sort pulverlakkert støpt aluminium. IK08, Klasse 1, IP66.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	6
Antall armaturer C 10A	11
Antall armaturer B 16A	10
Antall armaturer C 16A	18
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45
EPA (m ²)	0,151
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L70B10 Ta25°	65.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

Lotus A475 40W 4800lm 4000K 5m kabel

Elnr.: 3109728

Levetid L80B10 Ta25°	59.000
Levetid L90B50 Ta25°	70.000
Levetid L90B10 Ta25°	41.000
IK-klasse	08
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	47x150
Type	Lotus A475
Produktfamilie	Lotus
Bruksområde	Vei og by belysning, Utendørs parker og fellesom

Dimensjoner

Høyde (mm)	410
Diameter (mm)	476
Lengde på tilf. kabel (mm)	5000
Nettvekt (g)	7560

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.