



Flow 20W 1560lm 3000K Asym Sort

Elnr.: 3109740



Flow er en videreutvikling og et designalternativ (avrundede kanter) til vår populære Polar-serie. Flow leveres med to effektstørrelser, begge med integrert dimbar LED-driver. Dette gjør det mulig å dimme til lavere lysnivåer på tider av døgnet hvis man ønsker å spare energi. Asymmetrisk lys lav blending gjør Flow til et godt alternativ der man skal lyse opp gårds- og parkeringsplasser. Flow Nightlite (ikke dimbar), har innebygget skumringsrelè som tenner lyset når det blir mørkt. Flow kan festes direkte på vegg eller med medfølgende distansefeste for utenpåliggende kabel. Hjørnefeste, feste for veggarm eller Ø60mm mastetopp leveres som tilleggsutstyr. Armaturhus i solid prestøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Integrert ventilator for reduksjon av duggdannelse. Klasse I, IP65



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Lumen/Watt (lm)	78
Lysstyrke (lm)	1560
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	540
Antall armaturer B 10A	22
Antall armaturer C 10A	36
Antall armaturer B 16A	32
Antall armaturer C 16A	60
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000

Flow 20W 1560lm 3000K Asym Sort



Elnr.: 3109740

Levetid L80B50 Ta25°	80.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Produktfamilie	Flow
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder, Fasade / effek

Dimensjoner

Lengde (mm)	230
Høyde (mm)	88
Bredde (mm)	180

Tilbehør

6614635	Driver 20W 540mA Dim for innbygging	
6614639	Driver 36W 1000mA Dim for innbygging	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.