




Flow 36W 2800lm 3000K Asym Sort

Elnr.: 3109742



Flow er en videreutvikling og et designalternativ (avrundede kanter) til vår populære Polar-serie. Flow leveres med to effektstørrelser, begge med integrert dimbar LED-driver. Dette gjør det mulig å dimme til lavere lysnivåer på tider av døgnet hvis man ønsker å spare energi. Asymmetrisk lys lav blending gjør Flow til et godt alternativ der man skal lyse opp gårds- og parkeringsplasser. Flow Nightlite (ikke dimbar), har innebygget skumringsrelè som tenner lyset når det blir mørkt. Flow kan festes direkte på vegg eller med medfølgende distansefeste for utenpåliggende kabel. Hjørnefeste, feste for veggarm eller Ø60mm mastetopp leveres som tilleggsutstyr. Armaturhus i solid prestøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Integrert ventilator for reduksjon av duggdannelse. Klasse I, IP65



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 36 |
| Lumen/Watt (lm) | 78 |
| Lysstyrke (lm) | 2800 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 1000 |
| Antall armaturer B 10A | 12 |
| Antall armaturer C 10A | 20 |
| Antall armaturer B 16A | 19 |
| Antall armaturer C 16A | 32 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|----------------------|------------------|
| Farge | Sort |
| RAL-kode | 9005 - Matt sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |

Flow 36W 2800lm 3000K Asym Sort

Elnr.: 3109742

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| IK-klasse | 10 |
| Energiklasse | F |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Herdet glass |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rektangulær |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Produktfamilie | Flow |
| Bruksområde | Utendørs parker og fellesområder, Fasade / effek |

Dimensjoner

| | |
|--------------|------|
| Lengde (mm) | 230 |
| Høyde (mm) | 88 |
| Bredde (mm) | 180 |
| Nettvekt (g) | 2570 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.