Kubus Tak 5W/GU10 350lm 3000K IP55 So

Elnr.: 3109756

Utenpåliggende downlight for takmontasje. Kan brukes både ute og inne. Behandlet med 7 trinns standard overflatebehandling for utendørs bruk. Leveres inklusive dimbar Prisma 5W 3000K GU10 LED-lyskilde. Klasse II, IP55



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	5
Lumen/Watt (lm)	70
Lysstyrke (lm)	350
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Levetid L80B50 Ta25°	33.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	GU10
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt

Kubus Tak 5W/GU10 350lm 3000K IP55 So

Elnr.: 3109756

Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Kubus
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Lengde (mm)	90
Høyde (mm)	91
Bredde (mm)	90

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.