

# Kubus Down 4W 280lm 2700K Sort


Elnr.: 3109758



Kubus er en enkel og stilren armatur som passer utmerket til moderne arkitektur. Den er utført i støpt aluminium og har blitt behandlet med en 7-trinns standard overflatebehandling for ekstra holdbarhet og estetisk appell. Armaturen er dimbar, slik at du kan justere lysstyrken etter behov og preferanser. Med en effekt på 4W og en fargetemperatur på 2700K gir den en varm og behagelig belysning. Kubus er klassifisert som Klasse II, noe som betyr at den har ekstra sikkerhetsfunksjoner. Den har også en IP55-klassifisering som beskytter den mot vannsprut og støv.

Kubus er det ideelle valget for å skape en elegant og moderne belysning i utendørsområder. Med sitt enkle og stilfulle design, pålitelige ytelse og dimbar funksjonalitet, vil Kubus bidra til å skape en atmosfære av stil og komfort..

Kubus Down



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 4    |
| Lumen/Watt (lm)                | 70   |
| Lysstyrke (lm)                 | 280  |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 300  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40  |

## Utførelse

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Farge                    | Sort             |
| RAL-kode                 | 9005 - Matt sort |
| Materiale                | Aluminium        |
| IP klasse                | 55               |
| Lyskilde                 | LED              |
| Isolasjonsklasse         | II               |
| Dimbar                   | Ja               |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000          |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 67.000           |
| Integrert/ekstern driver | Integrert        |
| Sokkel                   | LED              |

# Kubus Down 4W 280lm 2700K Sort

Elnr.: 3109758

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Montering             | Utenpåliggende           |
| Avdekningsmateriale   | Klart glass              |
| Dimmetype             | Fasesnitt/Faseavsnitt    |
| Optikk                | Linse                    |
| Brannklasse D         | Nei                      |
| DALI                  | Ja                       |
| Hurtigkobling         | Nei                      |
| Antall poler          | 3                        |
| Utforming             | Rektangulær              |
| Antall lyskilder      | 1                        |
| Lysfordeling          | Mediumstrålende 20-40gr  |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40                       |
| Produktfamilie        | Kubus                    |
| Bruksområde           | Fasade / effektbelysning |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 150 |
| Høyde (mm)  | 204 |
| Bredde (mm) | 90  |

## Tilbehør

1405902

UniDim KUD-500EV-LS 2-pol Hvit



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.