

# Kubus Down 4W 2700K Sort NiteLite


Elnr.: 3109759



Kubus er en enkel, stilren armatur som passer utmerket til moderne arkitektur. Den er utført i støpt aluminium og er utstyrt med NiteLite skumringsrelé. Armaturen har gjennomgått en 7-trinns standard overflatebehandling for ekstra holdbarhet. Med en effekt på 4W og en fargetemperatur på 2700K gir den et behagelig lys.

Kubus er klassifisert som Klasse II og har en IP55-klassifisering som beskytter den mot vannsprut og støv. Med sitt minimalistiske design og pålitelige ytelse er Kubus det ideelle valget for å belyse utendørsområder på en elegant og moderne måte.

Kubus Down



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4
Lumen/Watt (lm)	70
Lysstyrke (lm)	280
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Optikk	Linse

# Kubus Down 4W 2700K Sort NiteLite

Elnr.: 3109759

Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Fotocelle/Nitelite
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Produktfamilie	Kubus
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

## Dimensjoner

Lengde (mm)	150
Høyde (mm)	204
Bredde (mm)	90

## Tilbehør

1405902 UniDim KUD-500EV-LS 2-pol Hvit



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.