Sonic Mast 15W 1350lm 3000K 25° IP65 G

Elnr.: 3109780




Spotlight i støpt aluminium, montert på kort mast. Armaturen er utstyrt med integrert COB LED og tilhørende driver. Armaturhodet kan både vinkles og roteres, noe som gir stor fleksibilitet ved lyssetting.

Produktet er konstruert for å motstå inntrenging av støv og vann, og sikrer dermed pålitelig drift under krevende forhold. Det kalibrerte siktet gjør det enkelt å justere og fininnstille lysretningen.

Sonic er et ideelt valg for belysning av skulpturer, vegger og fasader. Reflektoren kan enkelt byttes for å oppnå ulike utstrålingsvinkler.

Kapslingsgrad IP65, klasse I.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	15
Lumen/Watt (lm)	90
Lysstyrke (lm)	1350
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I

Sonic Mast 15W 1350lm 3000K 25° IP65 G

Elnr.: 3109780

Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	09
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Montering (flervalg)	Utenpåliggende
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	25
Type	Sonic Mastefot
Tilt (°)	150
Produktfamilie	Sonic
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	616
Diameter (mm)	105

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.