


Sonic Mast 15W 1350lm 3000K 25° IP65 G

Elnr.: 3109780



Spotlight i støpt aluminium, montert på kort mast. Integrrert LED COB med driver. Armaturhodet kan vinkles og vris. Armaturene er produsert for å eliminere problematikk vedrørende støv og vann. Siktet er kalibrert og gjør det enkelt å stille inn vinkel på hodet. Uansett hvor behovet er for synliggjøring av skulpturer, vegger eller fasader så er Sonic førstevalget. Reflektor kan enkelt byttes ut for å få andre utstrålingsvinkler. Klasse I, IP65.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 15 |
| Lumen/Watt (lm) | 90 |
| Lysstyrke (lm) | 1350 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 350 |
| Antall armaturer B 10A | 30 |
| Antall armaturer C 10A | 50 |
| Antall armaturer B 16A | 48 |
| Antall armaturer C 16A | 82 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------|
| Farge | Grafitt |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| IK-klasse | 09 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |

Sonic Mast 15W 1350lm 3000K 25° IP65 G

Elnr.: 3109780

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Herdet glass |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 25 |
| Type | Sonic Mastefot |
| Tilt (°) | 150 |
| Produktfamilie | Sonic |
| Bruksområde | Utendørs parker og fellesområder |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 616 |
| Diameter (mm) | 105 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.