


Sonic Mast 15W 1210lm 3000K 43° IP65 G

Elnr.: 3109781



Spotlight i støpt aluminium, montert på kort mast. Integret LED COB med driver. Armaturhodet kan vinkles og visis. Armaturene er produsert for å eliminere problematikk vedrørende støv og vann. Siktet er kalibrert og gjør det enkelt å stille inn vinkel på hodet. Uansett hvor behovet er for synliggjøring av skulpturer, vegger eller fasader så er Sonic førstevalget. Reflektor kan enkelt byttes ut for å få andre utstrålingsvinkler. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	15
Lumen/Watt (lm)	81
Lysstyrke (lm)	1210
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	09
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende

Sonic Mast 15W 1210lm 3000K 43° IP65 G

Elnr.: 3109781

Avdekningsmateriale	Herdet glass
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Bredstrålende 40-80gr
Utstrålingsvinkel (°)	43
Type	Sonic Mastefot
Tilt (°)	150
Produktfamilie	Sonic
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	616
Diameter (mm)	105

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
