



# Bronco Up/Down 18W 2x610lm 3000K S

Elnr.: 3109803



Bronco er en kompakt, stående, rettet veggarmatur i presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Bronco benytter en moderne linseteknikk som muliggjør en rettet og eksakt lysfordeling. Armaturen finnes tilgjengelig i flere ulike konfigurasjoner, med enkel eller dobbel lysretning, med asymmetrisk og smal lysstråle. Bronco kan lyse opp, ned, eller både og, noe som gjør Bronco til en meget allsidig armatur. Asymmetrisk variant gir ikke bare lys på veggen, men lyset fordeles også utover gårdsplassen. Bronco er overflatebehandlet med Unilamps spesielle behandling for aggressive miljøer, det vil si en 16 trinns prosess toppet med spesial-lakk. Dette gjør Bronco ideell for bruk i kystnære områder og områder med miljømessige utfordringer. Bronco finnes tilgjengelig i flere ulike konfigurasjoner, Leveres med integrert LED med innebygget LED-driver. Ikke dimbar. IP65. Klasse 1.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	18
Lumen/Watt (lm)	67
Lysstyrke (lm)	2x610
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	41
Antall armaturer B 16A	39
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Graffiti
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	130.000
Levetid L80B50 Ta25°	82.000

# Bronco Up/Down 18W 2x610lm 3000K S

Elnr.: 3109803

IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Smal/Asym.
Utstrålingsvinkel (°)	10/43
Integrert batteripakke	Nei
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

## Dimensjoner

Lengde (mm)	180
Høyde (mm)	68
Bredde (mm)	125

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.