



# PRODUKT DATABLAD

## HIGH BAY LED 200 W 6500 K BK

LEDVANCE HIGH BAY LED | LED high-bay armaturer



### BRUKSOMRÅDER

- Lagerhus
- Lagerhaller
- Industri
- Innendørs og utendørs
- Høye innertak (f.eks. på shoppingssentre, flyplasser, forretningsbygg, lobbyer)

### PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Eksklusivt LEDVANCE design
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med konvensjonelle High Bay armaturer
- 5 års garanti
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP65



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

<b>Driftsmodus</b>	Electronic control gear (EVG)
<b>Nominell effekt</b>	200,00 W
<b>Nominell spenning</b>	100...240 V
<b>Nettfrekvensen</b>	50/60 Hz
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,95


## Photometrical data

<b>Fargetemperatur</b>	6500 K
<b>Lysstrøm</b>	23000 lm
<b>Lysfarge (betegnelse)</b>	Cool Daylight
<b>Fargegjengivelsesindeks Ra</b>	>80
<b>Standardavvik av fargeavstemning</b>	$\leq 5$ sdc

## Lystekniske data

<b>Utstrålingsvinkel</b>	70 °
--------------------------	------

## Mål og vekt



<b>Diameter</b>	380,0 mm
<b>Høyde</b>	159,0 mm
<b>Produktvekt</b>	6300,00 g

## Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Aluminum
<b>Produktfarge</b>	Black

## Temperatures &amp; operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-30...50 °C
------------------------------------	-------------

## Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	30000

## Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

## Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08

## UTSTYR/TILBEHØR

- Festekrok og braketter inkludert

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075811058	HIGH BAY LED 200 W 6500 K BK	NO: VS 1	418 mm x 418 mm x 231 mm	40.36 dm <sup>3</sup>	7476.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.