

# HiStrip Mini 230V 5W/m 2700K IP65 mete

Elnr.: 3206851



HiStrip Mini en solid dimmbar LED strip for direkte tilkobling til 230V. Denne leveres i 50m lengder i 2700K og 3000K for å tilpasses prosjekter. Maks lengde er 70 meter. Dette gjør den ideell til utendørs installasjoner på fasader, gjerder, i trapper etc. Her er det kun fantasien som setter grenser. Som tilbehør leveres tilkoblingskabel, tilkoblingskabel med plugg, skjøt, hjørne, kabelskjøt, endestykke, monteringsklips, og montasjeprofil 2 meter. Alle koblinger gjøres verktøyløst, og det medfølger en liten tube silikon for å tette disse. HiStrip Mini leveres med 3M tape på baksiden. Kuttlengde er kun 5 cm, noe som gjør den enkel å tilpasse prosjektet. Dimming kan gjøres med standard dimmere (1405909 eller 1405905). Effekten er på denne 5W/475lm pr meter. HiStrip Mini kan benyttes ute i kalde områder, men den bør ikke fysisk installeres i kuldegrader på grunn av at materialet kan sprekke når det bøyes/vris.

Benytt dimmer:

1405909/59 UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol

## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	250
Effekt W/m (W)	5
Lumen/Watt (lm)	90
Lysstyrke (lm)	22500
Lysstyrke pr. meter (lm)	450
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Silikon
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	F
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	120pr meter
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr

# HiStrip Mini 230V 5W/m 2700K IP65 mete












Elnr.: 3206851

Produktfamilie	HiStrip Mini
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

## Dimensjoner

Lengde (mm)	50000
Høyde (mm)	5
Bredde (mm)	12
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

## Tilbehør

	HiStrip Mini Kabelskjøt 100mm IP40/IP65	
	HiStrip Mini Kabelskjøt 1m IP40/IP65	
	HiStrip Mini Skjøt IP40/IP65	
	HiStrip Mini Tilkobling med kabel 1,5m IP40/IP65	
	HiStrip Mini Endekappe 20pk IP40/IP65	
	HiStrip Mini Montasjeklips 20pk	
	HiStrip Mini Montasjeprofil 2meter transparent	
1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.