

HiStrip Mini 230V 5W/m 3000K IP65 mete

Elnr.: 3206853



HiStrip Mini en solid dimmbar LED strip for direkte tilkobling til 230V. Denne leveres i 50m lengder i 2700K og 3000K for å tilpasses prosjekter. Maks lengde er 70 meter. Dette gjør den ideell til utendørs installasjoner på fasader, gjerder, i trapper etc. Her er det kun fantasien som setter grenser. Som tilbehør leveres tilkoblingskabel, tilkoblingskabel med plugg, skjøt, hjørne, kabelskjøt, endestykke, monteringsklips, og montasjeprofil 2 meter. Alle koblinger gjøres verktøyløst, og det medfølger en liten tube silikon for å tette disse. HiStrip Mini leveres med 3M tape på baksiden. Kuttlengde er kun 5 cm, noe som gjør den enkel å tilpasse prosjektet. Dimming kan gjøres med standard dimmere. Effekten er på denne 5W/475lm pr meter. HiStrip Mini kan benyttes ute i kalde områder, men den bør ikke fysisk installeres i kuldegrader på grunn av at materialet kan sprekke når det bøyes/vris.

Benytt dimmer:

1405909/59 UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol

Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 250 |
| Effekt W/m (W) | 5 |
| Lumen/Watt (lm) | 95 |
| Lysstyrke (lm) | 23750 |
| Lysstyrke pr. meter (lm) | 475 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

Utførelse

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Silikon |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Energiklasse | F |
| Sokkel | Integrert LED |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rektangulær |
| Antall lyskilder | 120pr meter |

HiStrip Mini 230V 5W/m 3000K IP65 mete













Elnr.: 3206853

| | |
|----------------|--|
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Produktfamilie | HiStrip Mini |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|-------|
| Lengde (mm) | 50000 |
| Høyde (mm) | 5 |
| Bredde (mm) | 12 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |
| Nettovekt (g) | 5480 |

Tilbehør

| | | |
|---------|--|--|
| | HiStrip Mini Kabelskjøt 100mm IP40/IP65 |  |
| | HiStrip Mini Kabelskjøt 1m IP40/IP65 |  |
| | HiStrip Mini Skjøt IP40/IP65 |  |
| | HiStrip Mini Tilkobling med kabel 1,5m IP40/IP65 |  |
| | HiStrip Mini Endekappe 20pk IP40/IP65 |  |
| | HiStrip Mini 90 grader vinkel IP40/IP65 |  |
| | HiStrip Mini Montasjeprofil 2meter transparent |  |
| | HiStrip Mini Montasjeklips 20pk |  |
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.