

HiStrip Mini 230V 5W/m 3000K IP65 mete

Elnr.: 3206853



HiStrip Mini er en robust, dimbar LED-strip som kobles direkte til 230V helt uten behov for ekstern driver. Dette gjør installasjonen enkel og fleksibel. Den leveres i 50 meters ruller i både 2700K og 3000K, og kan forlenges opptil 70 meter noe som gjør at du enkelt kan få et komplett lysbilde uten avbrudd. HiStrip Mini er svært godt egnet til både små og store prosjekter.

Perfekt til belysning av fasader, gjerder, trapper eller andre kreative løsninger her er det kun fantasien som setter grenser.

Nøkkelfunksjoner:

Direkte tilkobling til 230V ingen driver nødvendig

Dimbar med standard dimmere (anbefalt dimmer: 1405909/59 UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol)

Leveres med 3M tape for enkel montering

Kort kuttlengde på kun 5 cm for presis tilpasning

Effekt: 5 W / 475 lm pr. meter


Tilbehør:

Tilkoblingskabel (med eller uten plugg), skjøt, hjørne, kabelskjøt, endestykke, monteringsklips og 2 m montasjeprofil. Alle koblinger er verktøyløse og silikon for tetting medfølger.

Monteringsanbefalinger:

Installeres på rent, tørt underlag

Sørg for korrekt IP-tetting av alle koblinger for å opprettholde driftssikkerhet.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	250
Effekt W/m (W)	5
Lumen/Watt (lm)	95
Lysstyrke (lm)	23750
Lysstyrke pr. meter (lm)	475
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3

HiStrip Mini 230V 5W/m 3000K IP65 mete

Elnr.: 3206853

Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Silikon
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	F
Sokkel	Integrert LED
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	120pr meter
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Produktfamilie	HiStrip Mini
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	50000
Høyde (mm)	5
Bredde (mm)	12
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettvekt (g)	5480

HiStrip Mini 230V 5W/m 3000K IP65 mete

Elnr.: 3206853

Tilbehør

	HiStrip Mini Kabelskjøt 100mm IP40/IP65	
	HiStrip Mini Kabelskjøt 1m IP40/IP65	
	HiStrip Mini Skjøt IP40/IP65	
	HiStrip Mini Tilkobling med kabel 1,5m IP40/IP65	
	HiStrip Mini Endekappe Enkel IP40/IP65	
	HiStrip Mini 90 grader vinkel IP40/IP65	
	HiStrip Mini Montasjeprofil 2meter transparent	
	HiStrip Mini Montasjeklips 20pk	
1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.