


Produktblad 3209644



ONE FLAT

pendel, trippel, 300cm, 2700/3000K, DALI 2, touch, sort

Gjør klar bane for en ny, rund designvariant: Pendelen ONE FLAT forer den populære SLV-belysningsfamilien med ett til medlem med tre flate lysringer som kan love en ny ytelse. Premium-LED sender ut et DALI-dimbart lys som via CCT-bryter kan innstilles i fargetemperatur (2700/3000K), har fargegjengivelse (CRI >90) og med 50 000 timer har lang levetid. Virkelig perfekt til finere boligrom og næringsbygg. Virkelig en trivelig opplevelse med hensyn til lys.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007701
EL nummer	3209644
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2, Touch DIM
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	58 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	10
Antall lys på LS C16A	16
Lysytelse	3500/3700 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	sort
CRI	90
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Høyde	2 cm
Diameter	80 cm
pendellengde	300 cm
Nettvekt	8.4 kg
Bruttovekt	8.988 kg



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring og vedlikehold gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV GmbH er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® 04/24 NYHETER - LINK

<https://online-catalog.slv.com/index.php?id=rk112n7eo92g&article=1007701>

SLV-LINK



https://www.slv.com/no_nb/jump/1007701

EFO-LINK



<https://efobasen.efo.no/produkt/3209644>