
# Gyro Spot 9W 570lm WarmDim Hvit


Elnr.: 3221554









Dimbar spot/downlight med plate/fjærer for montering delvis innfelt. Kan vris og tiltes i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråhimlinger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter. Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø76-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med kompakte dimensjoner. Utførelse i pulverlakkert aluminium. Fargetemperaturer 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K). Hulltak: 76-84mm.
Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 6614714.



**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 9 |
| Lumen/Watt (lm) | 63 |
| Lysstyrke (lm) | 570 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-2200 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 230 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9003 - Signal/Matt Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| Energiklasse | G |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Avdekningsmateriale | Klart glass |
| Montering (flervalg) | Innfelt |

# Gyro Spot 9W 570lm WarmDim Hvit

Elnr.: 3221554

| | |
|---|---|
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Tube |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Tilt (°) | 90 |
| Produktfamilie | Gyro |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 184 |
| Høyde (mm) | 205 |
| Bredde (mm) | 47 |
| Diameter (mm) | 95 |
| Hulldiameter (mm) | 76-84 |
| Dybde (mm) | 35 |
| Nettovekt (g) | 392 |

## Tilbehør

| | |
|---|---|
| Dekorring Sort Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar For WarmDi |  |
| Dekorring Kobber Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar 2700K |  |
| Dekorring Gull Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar 2700K |  |
| Dekorring Sort Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar For 2700K |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.