





# Gyro Spot 9W 570lm WarmDim Sort

Elnr.: 3221555



Dimbar spot/downlight med plate/fjærer for montering delvis innfelt. Kan vris og tiltes i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråhimlinger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter. Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø76-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med kompakte dimensjoner. Utførelse i pulverlakkert aluminium. Fargetemperaturer 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K). Hulltak: 76-84mm. Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 6614714..



## Teknisk data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V)                   | 230       |
| Effekt (W)                     | 9         |
| Lumen/Watt (lm)                | 63        |
| Lysstyrke (lm)                 | 570       |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-2200 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90        |
| SDCM                           | 3         |
| Driver størrelse (mA)          | 230       |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20       |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50       |

## Utførelse

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Farge                    | Sort             |
| RAL-kode                 | 9005 - Matt sort |
| Materiale                | Aluminium        |
| IP klasse                | 20               |
| Lyskilde                 | LED              |
| Isolasjonsklasse         | II               |
| Dimbar                   | Ja               |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000          |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000           |
| Energiklasse             | G                |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern          |
| Sokkel                   | LED              |
| Montering                | Innfelt          |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass      |

# Gyro Spot 9W 570lm WarmDim Sort

Elnr.: 3221555

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                              |
| Optikk                   | Reflektor                                          |
| Brannklasse D            | Nei                                                |
| DALI                     | Nei                                                |
| Hurtigkobling            | Nei                                                |
| Kan monteres i isolasjon | Ja                                                 |
| Antall poler             | 2                                                  |
| Utforming                | Tube                                               |
| Antall lyskilder         | 1                                                  |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                            |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                                                 |
| Tilt (°)                 | 90                                                 |
| Produktfamilie           | Gyro                                               |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Lengde (mm)       | 184   |
| Høyde (mm)        | 205   |
| Bredde (mm)       | 47    |
| Diameter (mm)     | 95    |
| Hulldiameter (mm) | 76-84 |
| Dybde (mm)        | 35    |
| Nettovekt (g)     | 293   |

## Tilbehør

|                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekorning Sort Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar For WarmDi |  |
| Dekorning Kobber Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar 2700K    |  |
| Dekorning Gull Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar 2700K      |  |
| Dekorning Sort Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar For 2700K  |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.