Glone M Pendel 9W 520lm WarmDim Sort

Elnr.: 3221580





Stilig lampe i pendelversjon med sølvfarget/sotet glass. Reflektoroptikk med lysende kant gir et dekorativt skinn i armatur. Med fargetemperatur WarmDim 3000-2000K ved dimming. Integrert dimbar LED-driver. Leveres med 2m kabel. Klasse I, IP20.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	58
Lysstyrke (lm)	520
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	250
Antall armaturer B 16A	22
Antall armaturer C 16A	36
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-5
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei

Glone M Pendel 9W 520lm WarmDim Sort

Elnr.: 3221580

DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Glone
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Høyde (mm)	165
Diameter (mm)	124
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000
Nettovekt (g)	1225

Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.