Juno Soft Cob+ 10W 650lm 2700K Hvit

Elnr.: 3225310



Lavtbyggende innfelt LED-downlight med inntrukket lyskilde, som gir lav blending og et eksklusivt uttrykk.

Downlighten er dimbar og kan dimmes flimmerfritt helt ned med en rekke dimmerkombinasjoner. Anbefalt dimmer er UniDim universaldimmere fra Unilamp.

Juno Cob+ leveres ferdig koblet med 230 mA konstantstrømdriver. LED-driveren er utstyrt med hurtigkoblinger for viderekobling, samt snapkobling mellom armatur og driver for enkel installasjon.

Den lave byggehøyden, kombinert med svært lav varmeutvikling, gjør at downlighten egner seg godt for montering i lave downlightkasser. Den kan også overdekkes med isolasjon.

Mål: Ytre diameter Ø 95 mm. Hullmål Ø 8284 mm. Byggehøyde 55 mm fra underkant himling.

Kapslingsgrad IP44, klasse II.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	10
Lumen/Watt (lm)	65
Lysstyrke (lm)	650
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	230
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED

Juno Soft Cob+ 10W 650lm 2700K Hvit

Elnr.: 3225310

Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Montering (flervalg)	Innfelt
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	82-84
Nettovekt (g)	320

Tilbehør

6614610	Driver for Downlight 10W 230mA 2700-4000K	
3224920	Uniboks Høy innfelt for downlights	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
6614614	Rørinnføring for LED-driver - 2x16 mm	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.