




mini-D 3W 230lm 3000K 30° IP44 Sort

Elnr.: 3225358



Miniatyrdownlight for innfelling. Integrrert dimbar LED driver som kan dimmes til et meget lavt nivå. 230V / 3W / 30 grader strålevinkel. Klasse 2. IP44.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	3
Lumen/Watt (lm)	77
Lysstyrke (lm)	230
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	150
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	84.000
Levetid L80B50 Ta25°	56.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt

mini-D 3W 230lm 3000K 30° IP44 Sort

Elnr.: 3225358

Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	30
Bruksområde	Bad og våtrom, Hotell og næring, Interiør/Innend

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	36
Hulldiameter (mm)	30-32
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.