

Gyro Frame 3x9W 1650lm WarmDim IP44

Elnr.: 3229318





Gyro Frame lavtbyggende system-downlight er laget for moderne interiører og der du ønsker ekstra godt lys. Lyspunktene er justerbare i alle retninger hver for seg, slik at man har full fleksibilitet. Leveres i komplette enheter påmontert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Utsparring 82-84mm (cc 80mm). IP44, klasse II.

Hvit og sort kan benyttes utendørs. Kan overdekkes av isolasjonsmatter. Gyro Frame kan også leveres i varianter med DALI - kontakt oss.

8W/600 lumen 2700K pr lyspunkt.

9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 3x9 |
| Lumen/Watt (lm) | 60 |
| Lysstyrke (lm) | 1800 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 95 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 300 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------|
| Farge | Sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Ja |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |

Gyro Frame 3x9W 1650lm WarmDim IP44

Elnr.: 3229318

LUZENSE® Unilamp®

| | |
|--------------------------|--|
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Ja |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rektangulær |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 3 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Type | Gyro Frame |
| Tilt (°) | 25 |
| Produktfamilie | Gyro |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|---------|
| Lengde (mm) | 255 |
| Høyde (mm) | 46 |
| Bredde (mm) | 95 |
| Hulldiameter (mm) | 3x82-84 |

Tilbehør

| | | |
|---------|--|--|
| 1405908 | UniDim Duo LED 2x100W 1-pol Hvit |  |
| 1405950 | UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/powersupply |  |
| 6614626 | Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-450mA LINECT |  |
| 3224920 | Uniboks Høy innfelt for downlights |  |
| 3224921 | Uniboks Lav innfelt for downlights |  |
| 6614614 | Rørinnføring for LED-driver - 2x16 mm |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit |  |
| 1405901 | UniDim LED Dimmer KDT-500E | |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.