




Gyro Surface Round 9W 550lm WarmDim

Elnr.: 3229344



Gyro Surface Round lettmontert og dekorativ utenpåliggende downlight. Med Gyro Surface Round kan du vippe lyset i alle retninger slik at du får lyset der du ønsker det. Leveres som komplett enhet med integrert dimbar driver. Dimbar til meget lavt nivå. Strålevinkel 40°, Ra>95. IP23, klasse II.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 9 |
| Lumen/Watt (lm) | 60 |
| Lysstyrke (lm) | 550 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 95 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 300 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Farge | Sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 23 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Ja |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| DALI Type | - |
| IK-klasse | - |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |

Gyro Surface Round 9W 550lm WarmDim

Elnr.: 3229344

| | |
|--------------------------|--|
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Type | Gyro Surface |
| Tilt (°) | 25 |
| Produktfamilie | Gyro |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Lengde (mm) | - |
| Høyde (mm) | 84 |
| Bredde (mm) | - |
| Diameter (mm) | 100 |
| Nettovekt (g) | 374 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.