




# Gyro Surface Round 8W 600lm 2700K Sort

Elnr.: 3229346



Gyro Surface Round lettmontert og dekorativ utenpåliggende downlight. Med Gyro Surface Round kan du vippe lyset i alle retninger slik at du får lyset der du ønsker det. Leveres som komplett enhet med integrert dimbar driver. Dimbar til meget lavt nivå. Strålevinkel 40°, Ra>95. IP23, klasse II..



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	600
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	450
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt

# Gyro Surface Round 8W 600lm 2700K Sort

Elnr.: 3229346

Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro Surface
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

## Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	84
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	100

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---