


Juno SoftPro 18W 1800lm 4000K Sort

Elnr.: 3229349

LUZENSE® Unilamp®



Juno SoftPro er en kraftig downlight med dypt inntrukket lyskilde med linseoptikk, for optimal synskomfort og minimal blending. Denne er laget for større takhøyder eller områder der man har behov for kraftig lys. Leveres med integrert dimbar LED driver, og ekstern koblingsboks. Fargegjengivelse med Ra>95. 40° fast utstrålingsvinkel. Hullmål Ø: 82-100mm. IP44, klasse II.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 18 |
| Lumen/Watt (lm) | 100 |
| Lysstyrke (lm) | 1800 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 430 |
| Antall armaturer B 10A | 26 |
| Antall armaturer C 10A | 44 |
| Antall armaturer B 16A | 42 |
| Antall armaturer C 16A | 71 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------|
| Farge | Sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| DALI Type | - |
| IK-klasse | - |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |

| | |
|--------------------------|--|
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Klart glass |
| Dimmetype | Faseavsnitt |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Ja |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | - |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|--------|
| Lengde (mm) | - |
| Høyde (mm) | 89 |
| Bredde (mm) | - |
| Diameter (mm) | 115 |
| Hulldiameter (mm) | 82-100 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
