Gyro 8W 600lm DALI 2700K IP44 Hvit


Elnr.: 3229375








Fleksibilitet uten grenser med Gyro® ekstra lavtbyggende downlight. Justerbar i alle retninger, slik at man har full fleksibilitet. Med påmontert LED-driver med innstikk-klemmer forberedt for viderekobling. Strekkavlastning og snepp-kobling. Kan overdekkes av isolasjon. Hvit/sort kan benyttes innendørs og utendørs. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Levetid120.000 timer ved Ta25°C. Utsparring Ø: 82-84 mm. IP44, klasse II.
Leveres i fargetemperaturer 2700, 3000K eller WarmDim 3000-2000K.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	600
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	450
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED

Gyro 8W 600lm DALI 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229375

Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	46
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	82-84
Nettovekt (g)	274

Tilbehør

Driver DALI 10W 450mA 5-pol Linect 

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.