




Gyro 8W 600lm DALI 3000K IP44 Sort

Elnr.: 3229378



Fleksibilitet uten grenser med Gyro® ekstra lavtbyggende downlight. Justerbar i alle retninger, slik at man har full fleksibilitet. Med påmontert LED-driver med innstikk-klemmer forberedt for viderekobling. Strekkavlastning og sneppe-kobling. Kan overdekkes av isolasjon. Hvit/sort kan benyttes innendørs og utendørs. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Levetid 120.000 timer ved Ta25°C. Utsparring Ø: 82-84 mm. IP44, klasse II. Leveres i fargetemperaturer 2700, 3000K eller WarmDim 3000-2000K.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 8 |
| Lumen/Watt (lm) | 75 |
| Lysstyrke (lm) | 600 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 95 |
| SDCM | 2 |
| Driver størrelse (mA) | 450 |
| Antall DALI-drivere | 1 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------|
| Farge | Sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Med DALI |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| DALI Type | - |
| IK-klasse | - |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |

Gyro 8W 600lm DALI 3000K IP44 Sort

Elnr.: 3229378

| | |
|--------------------------|--|
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | DALI |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Ja |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Ja |
| Antall poler | 5 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Type | Gyro |
| Tilt (°) | 25 |
| Produktfamilie | Gyro |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|-------|
| Lengde (mm) | - |
| Høyde (mm) | 46 |
| Bredde (mm) | - |
| Diameter (mm) | 95 |
| Hulldiameter (mm) | 82-84 |

Tilbehør

Driver DALI 10W 450mA 5-pol Linect



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.