



# Gyro Surface Square 8W 600lm 2700K Sor

Elnr.: 3229383

LUZENSE® Unilamp®



Fleksibilitet i lyssettingen med Gyro Surface Square utenpåliggende system-downlight. Med Gyro Surface Square kan du vippe lyset i alle retninger slik at du får lyset der du ønsker det. Leveres som komplette enheter med integrert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til et meget lavt nivå. IP23, klasse II. 8W/600 lumen 2700Kpr lyspunkt. 9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 8    |
| Lumen/Watt (lm)                | 75   |
| Lysstyrke (lm)                 | 600  |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 2    |
| Driver størrrelse (mA)         | 450  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Farge                    | Sort           |
| Materiale                | Aluminium      |
| IP klasse                | 23             |
| Lyskilde                 | LED            |
| Isolasjonsklasse         | II             |
| WarmDim teknologi        | Nei            |
| Dimbar                   | Ja             |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000        |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000         |
| DALI Type                | -              |
| IK-klasse                | -              |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern        |
| Sokkel                   | LED            |
| Montering                | Utenpåliggende |

# Gyro Surface Square 8W 600lm 2700K Sor

Elnr.: 3229383

LUZENSE® Unilamp®

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast                                  |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                              |
| Optikk                   | Linse  |
| Brannklasse D            | Nei  |
| DALI                     | Nei  |
| Hurtigkobling            | Nei  |
| Kan monteres i isolasjon | Nei  |
| Antall poler             | 3  |
| Utforming                | Firkantet  |
| Integrert sensor         | Nei  |
| Antall lyskilder         | 1  |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                            |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40   |
| Type                     | Gyro Surface                                       |
| Tilt (°)                 | 25   |
| Produktfamilie           | Gyro   |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Lengde (mm)   | 100 |
| Høyde (mm)    | 84  |
| Bredde (mm)   | 100 |
| Diameter (mm) | -   |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.