


# IsoCob 9W 650lm 2700K Hvit

Elnr.: 3229390



Spesialdownlight som kan monteres fullstendig overdekket av isolasjon - også av blåseull! Leveres komplett med integrert LED driver og ekstern koblingsboks. Kan også benyttes utendørs. Dimbar. Hulldiameter Ø76-105mm, IP44, klasse II.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 9    |
| Lumen/Watt (lm)                | 70   |
| Lysstyrke (lm)                 | 650  |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 95   |
| SDCM                           | 2    |
| Driver størrrelse (mA)         | 210  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40  |

## Utførelse

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Farge                    | Hvit                    |
| RAL-kode                 | 9003 - Signal/Matt Hvit |
| Materiale                | Aluminium               |
| IP klasse                | 44                      |
| Lyskilde                 | LED                     |
| Isolasjonsklasse         | II                      |
| WarmDim teknologi        | Nei                     |
| Dimbar                   | Ja                      |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000                 |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 67.000                  |
| DALI Type                | -                       |
| IK-klasse                | -                       |
| Energiklasse             | G                       |
| Integrert/ekstern driver | Integrert               |
| Sokkel                   | LED                     |
| Montering                | Innfelt                 |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast       |

# IsoCob 9W 650lm 2700K Hvit

Elnr.: 3229390

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt   |
| Optikk                   | Linse                   |
| Brannklasse D            | Nei                     |
| Hurtigkobling            | Nei                     |
| Kan monteres i isolasjon | Ja                      |
| Antall poler             | 2                       |
| Utforming                | Rund                    |
| Antall lyskilder         | 1                       |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                      |
| Produktfamilie           | IsoCob                  |

## Dimensjoner

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lengde (mm)       | -      |
| Høyde (mm)        | 78     |
| Bredde (mm)       | -      |
| Diameter (mm)     | 110    |
| Hulldiameter (mm) | 76-105 |

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---