



UniCone+ 9W 600lm WarmDim Hvit

Elnr.: 3229417



Liten og kompakt LED-downlight med meget smal kant og dypt inntrukket lyskilde. Integrert LED med PrismaCOB linseteknologi. Ra>95. Strålevinkel: 40°. Dimbar til meget lavt nivå. UniCone passer i utsparringer på 76 mm og egner seg derfor også hvor man ønsker mindre huldiametere og mindre ytre mål.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	67
Lysstyrke (lm)	600
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Ja
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt

UniCone+ 9W 600lm WarmDim Hvit

Elnr.: 3229417

Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Produktfamilie	Unicone
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	61
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	82
Hulldiameter (mm)	76
Vekt (g)	250
Nettovekt (g)	210

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.