



Gyro 8W 4000K Matt Hvit

3229426 Matt hvit

Tekniske data

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| Features/egenskaper | Dim | Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 8 | Frekvens (Hz) | 50-60Hz |
| DALI | Nei | Kan monteres i isolasjo | Ja |
| Hurtigkobling | Ja | IP klasse | 44 |
| Integrert/Ekstern drive | Ekstern | Dimming | Fasesnitt/Faseavsnitt |

Lystekniske data

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|------|
| Lumen (lm) | 600 | Lumen/Watt | 75 |
| Energiklasse | A+ | Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 95 | WarmDim | Nei |
| Utstrålingsvinkel | 40° | Lyskilde | LED |
| Sokkel | Integrert LED | Dimbar | Ja |
| SDCM | 2 | | |

Lysteknisk data

| | | | |
|------------------|---------|------------------|---------|
| L70B10 v/25° (t) | 119.000 | L70B50 v/25° (t) | 143.000 |
| L80B10 v/25° (t) | 71.000 | L80B50 v/25° (t) | 95.000 |
| L90B10 v/25° (t) | 24.000 | L90B50 v/25° (t) | 48.000 |

Utførelse

| | | | |
|------------------|-----------|--------------|------------|
| Farge | Matt hvit | Lysfordeling | Symmetrisk |
| Antall lyskilder | 1 | Optikk | Linse |

| | | | |
|------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Materiale | Aluminium | Avdeknings materiale | Strukturert plast |
| Isolasjonsklasse | II | Utførelse | Vippbar(Gyro) |
| Montering | Innfelt | | |

Dimensjoner

| | | | |
|-----------------------|----|----------------|----------|
| Diameter (mm) | 95 | Høyde (mm) | 45 |
| Innfellingsdybde (mm) | 46 | Utsparing (mm) | 82-84 mm |

Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

