



Gyro Frame 2700K 3 B. Stål

3229440 Børstet stål

Tekniske data

Spenning (V)	230	Effekt (W)	8
Driver (mA)	450	Kan monteres i isolasjo	Ja
Hurtigkobling	Ja	IP klasse	44
Integrert/Ekstern drive	Integrert	Dimming	Fasesnitt/Faseavsnitt

Lystekniske data

Lumen (lm)	600	Lumen/Watt	75
Energiklasse	A+	Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95	WarmDim	Nei
Levetid L70 (t)	50.000	Utstrålingsvinkel	40°
Lyskilde	LED	Sokkel	Integrert LED
Dimbar	Ja	SDCM	2

Utførelse

Farge	Børstet stål	Materiale	Aluminium
Isolasjonsklasse	II	Utførelse	Vippbar(Gyro)
Montering	Innfelt		

Dimensjoner

Diameter (mm)	95	Høyde (mm)	46
Lengde (mm)	255	Innfellingsdybde (mm)	46
Utsparing (mm)	82-84 mm		

Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

