



Gyro Surface Square 2x9W 1100lm Warm

Elnr.: 3229478

LUZENSE® Unilamp®



Fleksibilitet i lyssettingen med Gyro Surface Square utenpåliggende system-downlight. Med Gyro Surface Square kan du vippe lyset i alle retninger slik at du får lyset der du ønsker det. Leveres som komplette enheter med integrert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til et meget lavt nivå. IP23, klasse II. 8W/600 lumen 2700Kpr lyspunkt. 9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	2x9
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	1100
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Ja
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende

Gyro Surface Square 2x9W 1100lm Warm

Elnr.: 3229478

LUZENSE®  Unilamp®

Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro Surface
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	180
Høyde (mm)	84
Bredde (mm)	100
Diameter (mm)	-

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.