




LED Compact 15W 1150lm 3000K IP44

Elnr.: 3229480



LED Compact er en serie beregnet på å erstatte kompaktlysrør downlights på nyanlegg eller ved rehabilitering. Lysbildet er bredstrålende og beregnet på å fylle rommet med lys. Kan benyttes sammen med sensorteknologi. Dimbare. LED Compact Soft har inntrukket lyskilde for blendingsfritt, diskret lys. LED Compact Soft 2 har to innstillinger. Innstilling 1: 15W/1400 lm. Innstilling 2: 24W/2000 lm. Leveres komplett med integrert dimbar driver og 2m ledning med plugg. Klasse II, IP44.

Normal 1/2



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 15 |
| Lumen/Watt (lm) | 75 |
| Lysstyrke (lm) | 1150 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Diffusorlinse |
| Brannklasse D | Nei |

LED Compact 15W 1150lm 3000K IP44

Elnr.: 3229480

| | |
|--------------------------|--|
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | - |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 110 |
| Produktfamilie | LED Compact |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm) | 58 |
| Diameter (mm) | 202 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.