



# LED Compact Soft 2 23W 2250lm 700mA 4

Elnr.: 3229489



LED Compact Soft 2 er en serie beregnet på å erstatte kompaktlysrør downlights på nyanlegg eller ved rehabilitering. Lysbildet er bredstrålende og beregnet på å fylle rommet med lys. Kan benyttes sammen med sensorteknologi. LED Compact Soft 2 har inntrukket lyskilde for blendingsfritt, diskret lys. Drivere for on/off, fasedim eller DALI2 velges separat. Klasse II, IP44.

## On/Off

6607308 Switch LED driver for LED Panel 700mA 2m kabel med støpsel

6607309 Switch LED driver for LED Panel 700mA Linect koblingsboks

## Fasedim

6607316 Switch Dimbar LED driver 45W 700mA 2m kabel med støpsel



6607317 Switch Dimbar LED driver 45W 700mA Linect koblingsboks

## DALI2

6607341 Switch DALI driver 40W 700mA (700-1050mA) Linect 5 pol koblingsboks

Disse finner du under <a

href="https://www.unilamp.no/produkt/led-compact-soft-2-23w-2250lm-3000k-u-700ma-dali-driver/#associated">Tilhørende produkter</a>



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	23
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	2250
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	700
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

# LED Compact Soft 2 23W 2250lm 700mA 4







Elnr.: 3229489

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	DALI
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	-
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	-
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	LED Compact
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

## Dimensjoner

Høyde (mm)	70
Diameter (mm)	225
Hulldiameter (mm)	205-210
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

## Tilbehør

	Switch Dimbar LED driver 32W 700mA Linect	
	Switch Dimbar LED driver 32W 700mA LP2	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 700mA (700/800/900/1000) LP	
	Switch DALI driver 40W 700mA (700-1050mA) Linect 5 pol	
	Switch DALI driver 30W 700mA (400-750mA) Linect 5 pol	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 700mA (700/800/900/1000) Line	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.