# LED Compact Soft 2 21W 2300lm 550mA 4

Elnr.: 3229489

LED Compact Soft 2 er en serie beregnet på å erstatte kompaktlysrør downlights på nyanlegg eller ved rehabilitering. Lysbildet er bredstrålende og beregnet på å fylle rommet med lys. Kan benyttes sammen med sensorteknologi. LED Compact Soft 2 har inntrukket lyskilde for blendingsfritt, diskret lys. Drivere for on/off, fasedim eller DALI2 velges separat. Klasse II, IP44.

On/Off
6607375 Switch LED driver for LED Panel 550mA 2m kabel med støpsel
6607376 Switch LED driver for LED Panel 550mA Linect koblingsboks

Fasedim
6607312 Switch Dimbar LED driver 500mA 2m kabel med støpsel
6607313 Switch Dimbar LED driver 500mA Linect koblingsboks

DALI2
6607381 Switch DALI driver 550mA Linect 5 pol koblingsboks






**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 21 |
| Lumen/Watt (lm) | 110 |
| Lysstyrke (lm) | 2300 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 550 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9016 - Hvit |
| Materiale | Kunststoff |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |

# LED Compact Soft 2 21W 2300lm 550mA 4

Elnr.: 3229489

| | |
|---|---|
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Med DALI |
| Levetid L70B50 Ta25° | 150.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| Energiklasse | F |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | DALI |
| Optikk | Diffusorlinse |
| Brannklasse D | - |
| DALI | Ja |
| Hurtigkobling | Ja |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | - |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 110 |
| Produktfamilie | LED Compact |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 70 |
| Diameter (mm) | 225 |
| Hulldiameter (mm) | 205-210 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 100 |
| Nettovekt (g) | 336 |

## Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| | Switch Dimbar LED driver 32W 500mA Linect | |
| | Switch LED driver for Oringo 550mA/20W 3P-Linect | |
| | Switch Dimbar LED driver 32W 500mA LP2 | |
| | Switch LED driver for Oringo 550mA/20W LP2 | |
| | Switch DALI driver 550mA/21W 5P-Linect | |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.