PowerCone IP66 10800lm 100W 4000K So

Elnr.: 3229492



PowerCone er kraftige symmetriske lyskastere med meget kompakte mål. Lyskildeneer spredt på en stor flate og er noe inntrukket for redusert blending og bedretlyskomfort.PowerCone leveres i lyssterke versjoner helt opp til 200W og er laget for å lyse oppstore flater ved industrier, byggeplasser og lignende hvor man er i behov for sværtmye lys.Lyskasterne har ventilasjonspunkt for redusert duggdannelse og armaturhus i aluminium med herdet glass.

PowerCone leveres med integrert LED-driver, stillbarfestebrakett og kommer med påmontert kabel på 1,5 meter med plugg. Klasse I, IP66.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	10800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	5
Driver størrelse (mA)	2x1500
Antall armaturer B 10A	4
Antall armaturer C 10A	6
Antall armaturer B 16A	6
Antall armaturer C 16A	10
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	102.000
Levetid L70B10 Ta25°	85.000

Levetid L80B50 Ta25°	68.000
Levetid L80B10 Ta25°	51.000
Levetid L90B50 Ta25°	34.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	PowerCone
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

Dimensjoner

Lengde (mm)	268
Høyde (mm)	310
Bredde (mm)	45
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettovekt (g)	2950

Tilbehør

3229497	Glass til PowerCone 100W

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.