




Limbo Soft 8W 600lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229510



Meget lavtbyggende downlight med inntrukket lyskilde og dimbar driver. Limbo soft bygger kun 34 mm og går dermed inn i 1 toms (25 mm) nedlekting, komplett sammenkoblet med tilpasset LED-driver. Dimbartil meget lavt nivå. Kan benyttes utendørs og kan overdekkes av isolasjonsmatter. 120.000 timer levetid. Strålevinkel: 38°, Ra>95. 7 års systemgaranti med UniDim dimmer. Utsparring 82-84 mm. IP44, klasse II.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	81
Lysstyrke (lm)	600
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	450
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast

Limbo Soft 8W 600lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229510

Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	38
Type	Limbo Soft
Produktfamilie	Limbo
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	34
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	82-84
Nettovekt (g)	261

Tilbehør

3224920	Uniboks Høy innfelt for downlights	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
6614614	Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm	
6614626	Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-450mA LINECT	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.