





FlexiLink 970mm 15W 900lm 3000K

Elnr.: 3229558



FlexiLink egner seg godt som belysning over kjøkkenbenken, i skap og som hyllebelysning. Systemet krever en 24V DC LED driver forankoblet. Ved bruk av sensor- og dimmerbryter kan ikke forankoblet dimmer brukes. Klasse III - IP20.



Teknisk data

| | |
|-----------------------|------|
| Spenning (V) | 24 |
| Effekt (W) | 15 |
| Lumen/Watt (lm) | 60 |
| Lysstyrke (lm) | 900 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rektangulær |
| Integrert sensor | - |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |

FlexiLink 970mm 15W 900lm 3000K















Elnr.: 3229558

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Produktfamilie | Flexilink |
| Bruksområde | Hotell og næring, Interiør/Innendørs |

Dimensjoner

| | |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 970 |
| Høyde (mm) | 8 |
| Bredde (mm) | 18 |

Tilbehør

| | | |
|---------|--|--|
| | Powerstrip/Flexilink Driver 24V | |
| 3229580 | Flexilink Dimmer switch 0,5m CC-23 |  |
| 3229566 | Flexilink Connection cable 0.5 m. CC-20 |  |
| 3229574 | Flexilink Mounting clips |  |
| 3229562 | Flexilink T-connection FB-21 |  |
| 3229570 | Flexilink Connection cable 3m |  |
| 3229560 | Flexilink corner FB-20 |  |
| 3229573 | Flexilink 45gr clips FC-25 |  |
| 3229564 | Flexilink Inner Corner SC-20 |  |
| 3229565 | Flexilink Joint MC-21 |  |
| 3229572 | Flexilink Side clips |  |
| 3229569 | Flexilink Male/Male 1m CE-20 |  |
| 3229581 | Flexilink Sensor switch 0.5m CC-24 |  |
| 3229567 | Flexilink Male/Male 0,5m CE-20 |  |
| 6614690 | Powerstrip/Flexilink Driver 24V 50W med deksel |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.