



Balled Downlight 13W 1000lm 2700K Hvit

Elnr.: 3235700



Elegant dimbar pendel i Balled-familien. Monteres nedhengt. Inkludert dimbar LED-driver (innebygget i takkopp) og 3m. kabel. Fargetemperatur 2700K.

BALLED pendel er et spennende alternativ og supplement til downlights og annen belysning med et moderne formspråk. Linseteknologi med fresnel optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blanding og et jevnere og mer elegant lysbilde. Klasse II, IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	13
Lumen/Watt (lm)	77
Lysstyrke (lm)	1000
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	350
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt

Balled Downlight 13W 1000lm 2700K Hvit

Elnr.: 3235700

Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	30
Type	Balled Downlight
Tilt (°)	30
Produktfamilie	Balled
Bruksområde	Hotell og næring, Interiør/Innendørs, Kontor

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	125
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	113
Hulldiameter (mm)	82-84

Tilbehør

3224920

Uniboks Multi Lav innf. for downlights



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.