


Balled Downlight 13W 1000lm 2700K Kob

Elnr.: 3235702

LUZENSE® Unilamp®





Spennende alternativ til vanlige downlights. Monteres delvis innfelt.

Inkludert dimbar LED-driver. Hullmål Ø: 83 mm. Fargetemperatur 2700K. Strålevinkel: 40°.

Som optikk benyttes en fresnel for presis og jevn lysfordeling.

BALLED er kombinasjon av innfelt og utenpåliggende armatur som fungerer som et dekorativt element i taket i tillegg til å være et kraftig lyspunkt.

LED driver og tilkobling ligger innfelt i himling, og armaturhus med dypt inntrukket LED ligger utenpå. Klasse II, IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	13
Lumen/Watt (lm)	77
Lysstyrke (lm)	1000
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Kobber
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED

Balled Downlight 13W 1000lm 2700K Kob

Elnr.: 3235702

LUZENSE® Unilamp®

Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	-
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	30
Type	Balled Downlight
Tilt (°)	30
Produktfamilie	Balled
Bruksområde	Hotell og næring, Interiør/Innendørs, Kontor

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	125
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	113
Hulldiameter (mm)	82-84

Tilbehør

Uniboks Multi Lav innf. for downlights



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.