




# Balled Pendel 13W 1000lm 2700K Kobber

Elnr.: 3235712



Elegant dimbar pendel i Balled-familien. Monteres nedhengt. Inkludert dimbar LED-driver (innebygget i takkopp) og 3m. kabel. Fargetemperatur 2700K.

BALLED pendel er et spennende alternativ og supplement til downlights og annen belysning med et moderne formspråk. Linseteknologi med fresnel optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blanding og et jevnere og mer elegant lysbilde. Klasse II, IP20.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	13
Lumen/Watt (lm)	77
Lysstyrke (lm)	1000
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Kobber
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse

# Balled Pendel 13W 1000lm 2700K Kobber

Elnr.: 3235712

Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	30
Type	Balled Pendel
Produktfamilie	Balled
Bruksområde	Hotell og næring, Interiør/Innendørs, Kontor

## Dimensjoner

Lengde (mm)	3000
Høyde (mm)	95
Diameter (mm)	113
Lengde på tilf. kabel (mm)	3000

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.