



# Titan Twist Square Spot 6W 380lm 2700K

Elnr.: 3235721



Moderne dimbar spott for skinnemontering. Passer rett inn i Titan-skinnesystemet. Kan vris og vendes. Dekor-ringer i farger, gull, kobber og sort selges separat.

Integrert LED. Spottene er justerbare 90°/355°. Fargetemperatur 2700K, Ra>90, Twist er dimbar til meget lavt nivå. Klasse I, IP20..



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 6    |
| Lumen/Watt (lm)                | 63   |
| Lysstyrke (lm)                 | 380  |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrrelse (mA)         | 300  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45  |

## Utførelse

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Farge                    | Sort                  |
| RAL-kode                 | 9005 - Matt sort      |
| Materiale                | Aluminium             |
| IP klasse                | 20                    |
| Lyskilde                 | LED                   |
| Isolasjonsklasse         | I                     |
| Dimbar                   | Ja                    |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000               |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 67.000                |
| Energiklasse             | G                     |
| Integrert/ekstern driver | Integrert             |
| Sokkel                   | LED                   |
| Montering                | Titan Skinne          |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass           |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt |

# Titan Twist Square Spot 6W 380lm 2700K

Elnr.: 3235721

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Optikk                   | Reflektor                |
| Brannklasse D            | Nei                      |
| DALI                     | Nei                      |
| Hurtigkobling            | Nei                      |
| Kan monteres i isolasjon | Nei                      |
| Antall poler             | 3                        |
| Utforming                | Firkantet                |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr  |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 30                       |
| Tilt (°)                 | 90                       |
| Bruksområde              | Fasade / effektbelysning |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 55  |
| Høyde (mm)  | 205 |
| Bredde (mm) | 55  |

## Tilbehør

|         |                          |  |
|---------|--------------------------|--|
| 3229405 | Titan Track 3m Sort 240V |    |
| 3229400 | Titan Track 1m Hvit 240V |   |
| 3229401 | Titan Track 1m Sort 240V |  |
| 3229403 | Titan Track 2m Sort 240V |  |
| 3229402 | Titan Track 2m Hvit 240V |  |
| 3229404 | Titan Track 3m Hvit 240V |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.